

FR-300

RoHS対応 鉛フリーオススメ 修理○ デモ機 3年保証

吸取器・リワーク関連

便利な機能搭載のハンディ吸取器



付属ノズル N50-04

仕様

品番	FR300-81	FR300-82
価格	¥27,000	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	98W	
プラグ形状	平型プラグ	2極接地型プラグ
設定温度範囲	350~500℃	
真空発生方法	ダイヤフラムポンプ	
到達真空圧力	81kPa(610mmHg)	
吸込流量	11 L/min.	
付属ノズル	φ1mm(品番 N50-04)	
外形寸法	210(W)×226(H)mm	
重量	0.52kg	

※重量はコードを除きます。

セット内容

●本体(電源コード付き) ●アルミプレフィルター 品番 B5016 ●セラミックペーパーフィルターL:2コ 品番 A1033 ●ノズルレンチ 品番 B5015 ●こて台(簡易型) 品番 C5003 ●クリーニングピン:加熱芯用 品番 B1085 ●クリーニングピン:ノズルφ1mm用 品番 B1087

※A1033は交換用で10コ入りです。※B5016は交換用で5コ入りです。



N50 シリーズ ノズル一覧 単位: mm

品番	形状	寸法		価格
		φA	φB	
N50-01		0.8	2	¥1,500
N50-02		1		
N50-03		0.8	2.5	
N50-04		1		
N50-05		1.3		
N50-06		1.6		

交換部品

品名	品番	価格
ヒーター	A5025	¥5,500
保護パイプ	B5014	¥1,600
前ホルダー	A1217	¥170
フィルターパイプ	B5017	¥440
セラミックペーパーフィルターL 10コ入り	A1033	¥250
アルミプレフィルター 5コ入り	B5016	¥320

その他の交換部品はwebでご紹介しています。

■ ノズル交換がワンタッチ

専用レンチと新機構で簡単に脱着可能。



ノズルレンチ

■ 高精度温度コントロール機能搭載

白光独自のセンサーフィードバック方式を採用。温度設定は工具不要のダイヤル設定。

■ 電源スイッチをグリップに搭載

手に電源スイッチがあるので、ちょっと作業中断という時に便利です。電源を切ることによりノズルの酸化も防ぎます。

■ 温調状態が一目でわかる LEDランプ搭載

設定温度に達すると点滅してお知らせします。



LEDランプ 電源スイッチ

■ 簡易こて台、キャリングケース付き

加熱部によるヤケドや事故を防止する簡易こて台と、作業後すぐに収納可能で、持ち運びにも便利なキャリングケース付き。



簡易こて台



■ オプション

安定感抜群のオプションこて台を使えば、さらに安全に作業ができます。



こて台 品番 C1100 ¥3,100

吸取器

吸取線

吸取具

ホットエアー

プリヒーター

セレクトションガイド

はんだこて

はんだ送り(ユニット・こて)

こて先温度計・テスター

こて先クリーナー

はんだ・フラックス

吸煙器

はんだ槽

吸取器・リワーク関連

リワークステーション

静電気関連

吸着ピンセット

線材加工・その他

熱風炉・工業用ドライヤー

メルトア・シーラー

ホビー